

Innovationen für Putz und Trockenbau

BEWEGUNGS-

UND SCHATTENFUGEN

im Trockenbau



WARUM ENTSTEHEN ÜBERHAUPT RISSE IN FUGEN UND ECKEN?

Das sind die Ursachen:

Nicht nur im Holzrahmenbau, aber speziell hier, kommt es immer wieder zu Rissen in Fugen und Ecken. Meist entstehen die Risse in den Ecken an den Wänden, im Drenpelbereich im Dachgeschoss oder im Übergang zwischen Wand und Decke. Die Hauptursachen hierfür sind das Schwinden (Trocknen) des Holzes oder Setzungen und andere Bewegungen an den Gebäuden. Beides ist kaum zu verhindern, aber mit Hilfe unserer Profile können die Risse und deren optische Auswirkungen aufgehalten werden.



UNSERE PROBLEMLÖSER



Für dauerhaft rissfreie und saubere Anschlüsse

Unser Bewegungsfugenprofil 153300 nimmt bei fachgerechtem Einbau Bewegungen im Untergrund auf und sorgt so für einen dauerhaft sauberen und rissfreien Anschluss.

Art. Nr. 153300



Für schöne Schattenfugen

Für die rissgefährdeten Übergänge von der Wand zur Decke nutzen Sie unser Schattenfugenprofil 152000. Damit können Sie eine schöne Schattenfuge herstellen. Durch die flexible Dichtlippe werden die Bewegungen ausgeglichen, ohne dass hier ein Riss sichtbar wird. Das Profil eignet sich ebenso für den Deckenanschluss, als auch für die Ecke zwischen den Wänden.

Art. Nr. 152000

Mit Hilfe unserer Profile können die Risse und deren optische Auswirkungen aufgehalten werden.

PERFEKTE LÖSUNGEN

Um Ihnen die Arbeit zu erleichtern, haben wir bei VWS uns der Entwicklung und Produktion von Profilen verschrieben – damit Sie perfekte und langlebige Ergebnisse bei Ihren Kunden erzielen können. Mehr erfahren Sie auf unserer Homepage www.vws.de



Innovationen für Putz und Trockenbau

**Profile
für dauerhaft
rissfreie
Übergänge**



Für perfekte Anschlüsse zwischen Fenster und Türen

Auch am Anschluss zwischen Fenster oder Tür und einer Trockenbauwand können Risse durch die unterschiedlichen Bewegungen der Bauteile entstehen. Hierfür liefert unser Profil 160300 die perfekte Lösung. Mit dem von uns entwickelten und patentierten Dynamikfuß kann es Bewegungen aufnehmen und bietet mit der zusätzlichen Sichtlippe einen optisch perfekten Abschluss. Zudem wird verhindert, dass Feuchtigkeit in die Fuge eindringen kann.

Art. Nr. 160300

Für clevere Renovierungen

Das Abschlussprofil 156600 dient als Anschlussprofil zwischen Wand und Decke, wenn Sie im Zuge der Renovierung einer bestehenden Wand eine Gipskartonwand herstellen – sozusagen eine Vorsatzschale. Das Profil wird als oberer Abschluss auf die Gipskartonplatte aufgesteckt und bildet dann eine kleine unauffällige Schattenfuge, die Bewegungen so nicht zu Rissen führen lässt. Zusätzlich hat Sie einen Abdeckstreifen, der die Decke schützt, während Sie spachteln, schleifen und streichen. So brauchen Sie die angrenzenden Bauteile nicht zusätzlich abzukleben. Am Ende den Streifen einfach rausziehen – und fertig.

Art. Nr. 156600



RISSE GEHÖREN DER VERGANGENHEIT AN

An Stellen, wo gern Risse entstehen, kann man diese konstruktiv nutzen und eine schöne Schattenfuge ausbilden. So hat man einen optisch perfekten Anschluss und der Riss hat keine Chance.

OHNE VWS-PROFILE



MIT VWS-PROFIL 156600



VWS TROCKENBAUPROFILE IM ÜBERBLICK

Hier finden Sie die Profile aus unserem Trockenbausortiment. Damit können Sie alle gängigen und speziellen Anwendungen lösen. Bewegungsfugen, An- und Abschlüsse sind ebenso wichtig für jeden Trockenbau wie dekorative Schattenfugen und vieles mehr.

Für Fragen und Anregungen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.



111100 Eckprofil Genius PVC mit runder Kante



111200 Eckprofil Perfekt PVC mit scharfer Kante



111300 Lichtensteiner Profil Perfekt PVC mit geradem Abschlussprofil



111400 / 111500 Rundbogenprofile Genius und Perfekt PVC für Türbögen etc.



156800 Lichtensteiner Profil Perfekt Rundbogen PVC



156600 Abschlussprofil PVC mit herausziehbaren Abdeckstreifen



158400 Abschlussprofil PVC mit Weichlippe



15200 Schattenfugenprofil PVC für flexible und schöne Wandabschlüsse



153300 Bewegungsfugenprofil Trockenbau PVC für den Eck- und Drempelbereich



150100 - 150600 Einfassprofile L-Form PVC (9,5 - 25 mm)




160200 - 160300 Laibungsprofil L-Form PVC selbstklebend mit Bewegungsaufnahme



159000 Rundbogenprofil PVC mit breiter Sprachtellkante

Ihr Fachhändler in Ihrer Nähe:



Fragen Sie nach unserem Produktkatalog.



Innovationen für Putz und Trockenbau

VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2, 72805 Lichtenstein
Tel.: +49 7129 695-100
E-Mail: look@vws.de
www.vws.de