


# Technisches Merkblatt



## 594100 594200

**Sturzeckwinkel  
mit Diagonalarmierung  
4,0 x 4,0 mm Maschenweite  
25 Stück**

**594100                      594200  
10 cm Laibungstiefe      20 cm Laibungstiefe**



VWS Befestigungstechnik GmbH  
Siemensstraße 2  
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg  
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00  
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50  
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

### Anwendung: WDVS

Der Sturzeckwinkel soll die mögliche Diagonalrissbildung (Kerbrisse) an Mauerwerksöffnungen (Fenster, Türen, etc.) verhindern.

### Produktausstattung:

Das Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig ausgerüstet.

### Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter [www.vws.de](http://www.vws.de) finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.

