



Technisches Merkblatt



208800

Rippenstreckmetall
Stahl verzinkt
4 mm Putz
60 x 250 cm
20 Stück



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-



Anwendung: Innenputz

Rippenstreckmetall ist ein Putzträger. Mit Rippenstreckmetall können nicht tragende oder unterschiedliche Wandflächen überbrückt werden. Rippenstreckmetall wird vor dem Verputzen auf dem tragfähigen Untergrund befestigt (in der Regel genagelt). Der Rippenrücken muss zum Untergrund zeigen. Die Rippen wirken als Abstandhalter.

Produktausstattung:

Das Profil aus verzinktem Stahlblech besteht aus einem formsteifen gereckten Gitter, das mit Rippen verstärkt ist.

Wichtige Hinweise:

Trocken lagern

Transport und Lagerung mit gleichmäßiger Auflage liegend

Bei Anwendung von verzinkten Profilen ist das Merkblatt für Planung und Verwendung von metallischen Putzprofilen im Außen- und Innenbereich des Europäischen Fachverbandes der Putzprofilhersteller zu beachten.

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.