

Technisches Merkblatt



156800

**Lichtensteiner Profil
Perfekt für Rundbögen**

PVC


14 x 23 mm

12,5 mm GKP

1 mm Gips

20 Stück

3,0 m



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 50
www.vws.de

Seite	1/1
Stand	07.2012
Revision	-

Anwendung: Trockenbau

Abschlussprofil für GK Platten bei konvexen und konkaven Bögen. Außerdem wird der Gipskern der GK Platte geschützt. Der gelochte Schenkel muß vollflächig zur Plattenmitte hin verspachtelt werden, um einen planebenen Übergang zwischen Profil und GK Platte zu erhalten.

Produktbeschreibung:

PVC-Profil mit Abzugskante und einseitiger Rundlochstanzung. Zum Ausformen von Bögen, ist ein Schenkel mit Ausstanzungen (Schlitzen) versehen.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter <http://www.vws.de/media/tmb/de> finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.