

Technisches Merkblatt



VWS Befestigungstechnik GmbH
Siemensstraße 2
D - 72805 Lichtenstein/Württemberg
Tel.: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 1 00
Fax: 00 49 (0) 71 29 / 6 95 - 150
www.vws.de



Attikaabschluss

640000

Attika Abschlussprofil
PVC mit Gewebe und Kleband
10 Stück
2,5 m



Fensterbankanschluss



Seite	1/1
Stand	04.2015
Revision	A

Anwendung: WDVS

Das Attika PVC Abschlussprofil dient als Putzabschluss bei einem Attikaabschluss oder einem unteren Fensterbankanschluss. Bei einem Attikaabschluss das Profil, so weit wie möglich, unter die Blechabdeckung schieben und einspachteln. Bei einem unteren Fensterbankanschluss kann an dem Zweiseitenkleband eine Dichtfolie befestigt werden.

Produktbeschreibung:

PVC Profil aus UV- und witterungsbeständigem, schlagzähem PVC. Das Gewebe ist verschiebefest und alkalibeständig ausgerüstet.

Wichtige Hinweise:

Kühl und trocken lagern

Transport und Lagerung liegend

Die Verarbeitungsrichtlinien der WDVS Hersteller sind unbedingt zu beachten!

Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Wir behalten uns Änderungen aus technischen oder baurechtlichen Gründen vor. Produktabbildungen auf diesem Blatt sind nicht maßstabgetreu. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind frühere Ausgaben ungültig. Unter www.vws.de finden Sie die jeweils gültigen Technischen Merkblätter unseres Sortiments. Der Revisionsstand ist entscheidend für die Verwendung der Produkte zum Zeitpunkt der Montage. Gedruckte Versionen können vom gültigen Revisionsstand abweichen.